

Официальный дилер АО «Петербургский тракторный завод» по Республике Татарстан

## **ТРАКТОР КИРОВЕЦ СЕРИИ К-4** **Мощность 240 л.с.**



### **Преимущества трактора КИРОВЕЦ модели К-424**

- Оснащение современными российскими экономичными дизелями с электронным впрыском (экологический стандарт STAGE IIIa)
- Современная автоматическая трансмиссия и транспортный габарит, позволяющие эффективно перемещаться по дорогам различного уровня без дополнительных разрешений
- Мощная гидравлика рабочего оборудования, маятниковое прицепное устройство, тягово-сцепное устройство, регулируемое по высоте, задняя сельхознавеска обеспечивают агрегатирование с современными и перспективными орудиями
- Традиционная для КИРОВЦЕВ шарнирная рама обеспечивает наилучшую развесовку, тягу, высокую проходимость и маневренность в самых сложных дорожных условиях
- Тихая, просторная кабина оснащена кондиционером, отопителем, бортовым компьютером
- Комплект сдваивания колес
- Гарантия 2000 мч. или 1 год

Официальный дилер АО «Петербургский тракторный завод» по Республике Татарстан

## **Основные характеристики**

- Эксплуатационная масса 10 000 кг. (без доп. балласта)
- Двигатель: дизельный, 240 л.с., 2300 об/мин, 900 Н•м.
- КПП: автоматическая с электронной связью с двигателем.
- Ведущие мосты с блокировкой дифференциалов, передний мост подрессорен.
- Тормоза гидравлические, открытые дисковые.
- Шины: 23,1R26 модель Ф-37.
- Гидросистема рабочего оборудования: насос Bosch тандем аксиально-поршневой 100 см<sup>3</sup> + шестеренчатый 40 см<sup>3</sup> для рулевого управления, максимальная производительность 210 л/мин. Расход через одну секцию ГР = 95 л/мин. Задняя навеска: 4 регулируемых гидролинии, свободный слив.
- Заднее навесное устройство: категория III с силовым и позиционным регулированием, грузоподъемность на оси подвеса 4500 кг.
- Кабина со встроенным защитным каркасом, цельнометаллическая, двухместная, герметичная, с отоплением, вентиляцией и кондиционером.
- Габариты. Длина 6971 мм, ширина 2540 мм, колея 1930 мм, высота 3490 мм, дорожный просвет 500 мм, радиус поворота 6200 мм.
- Опционально – грузы балластные, комплект сдвигания колес, прицепная скоба, маятник, мультилифт.